

DT4X2

Nous répondons à vos besoins



DT412

Une communication intelligente

Le DT412 possède toutes les fonctions que vous attendez d'un téléphone sans fil.

Cet appareil mince et robuste convient à tous les types d'environnement de travail. Le DT412 est très performant pour tous les professionnels. Il est conçu pour être étanche à l'eau et à la poussière et résister aux chutes accidentelles.



DT422

Communication sécurisée

Le téléphone sans fil DT422 est un appareil mince mais néanmoins très robuste, spécialement conçu pour les lieux de travail soumis à un haut niveau de sécurité. Ses caractéristiques spéciales comprennent une alarme personnelle intégrée et une alarme "homme mort"/"absence de mouvement". Les milieux difficiles ne constituent pas un obstacle au fonctionnement du téléphone sans fil. Il est en effet construit pour être étanche à l'eau et à la poussière, et résister aux chutes accidentelles.

DT412

Caractéristiques

2 en un – messagerie et téléphone sans fil

- Robuste, étanche à la poussière et à l'eau, IP64
- Ecran de grande taille inrayable à protection mécanique
- Ecran et clavier lumineux
- Carte SIM pour réglage des paramètres d'identification et des données personnelles
- Jusqu'à 10 modes avec paramètres personnalisés
- 3 touches de fonction programmables pour chaque mode
- 10 touches d'accès rapide programmables
- Verrouillage manuel ou automatique du clavier
- Indication de la date et de l'heure
- Sonnerie simple à supprimer
- Alarme vibrante
- Haut-parleur séparé pour sonnerie et fonction haut-parleur
- Envoi/réception de messages (SMS)
- Deux tailles de texte différentes
- Connecteur pour kit mains-libres, classé IP64

Avantages

Toujours en ligne

Le DT412 combine intelligemment téléphonie et messagerie. Il vous permet ainsi d'accéder à des informations vitales en provenance de systèmes de contrôle automatique de bâtiments, de chaînes de fabrication, de l'Internet et de l'Intranet, ainsi qu'à communiquer avec d'autres usagers. Le DT412 est la solution optimale pour toutes les personnes qui travaillent dans des usines, des hôtels et des hôpitaux, ou dans n'importe quel lieu de travail où l'on est en constant déplacement et où il est important de pouvoir communiquer sur simple pression d'un bouton.

Un appareil polyvalent

Le DT412 est extrêmement durable, étanche à l'eau, aisé à manipuler et est équipé en série d'un large écran à rétroéclairage, de haut-parleurs pour le fonctionnement mains libres, d'un connecteur pour kit mains-libres et d'un mode vibration intégré pour notification silencieuse.

DT422

Caractéristiques

3 en un – alarme personnelle, messagerie et téléphone sans fil

- Robuste, étanche à la poussière et à l'eau, IP64
- Bouton-poussoir d'alarme
- Les alarmes "absence de mouvement" et "homme mort" sont standard
- Ecran de grande taille inrayable à protection mécanique
- Ecran et clavier lumineux
- Carte SIM pour réglage des paramètres d'identification et des données personnelles
- Jusqu'à 10 modes avec paramètres personnalisés
- 3 touches de fonction programmables pour chaque mode
- 10 touches d'accès rapide programmables
- Verrouillage du clavier manuel ou automatique
- Indication de la date et de l'heure
- Sonnerie simple à supprimer
- Alarme vibrante
- Haut-parleur séparé pour sonnerie et fonction haut-parleur
- Envoi/réception de messages (SMS)
- Deux tailles de texte différentes
- Connecteur pour kit mains-libres, classé IP64

Avantages

Voix, messagerie, alarme et sécurité personnelle

Le DT422 fait partie d'un système combinant communication vocale, messagerie et alarme/sécurité personnelle. Il peut être adapté aux systèmes Ericsson existants ou à d'autres systèmes ouverts.

Jamais seul

Le DT422 est la solution optimale pour les lieux de travail exigeant une sécurité et une accessibilité maximales. Grâce à l'alarme intégrée, vous pouvez toujours obtenir rapidement de l'aide lorsque c'est nécessaire si vous travaillez dans des centres correctionnels, des usines ou des hôpitaux. Les alarmes "homme mort" et "absence de mouvement" sont disponibles en standard dans le DT422. Le DT422 devient à la fois votre protecteur et votre messenger sur simple pression d'un bouton.

Un téléphone aux multiples talents doté d'une profusion de caractéristiques "standard"

Le DT422 est la combinaison intelligente des fonctions de téléphonie, de messagerie et d'alarme. Il procure un accès fiable à des informations vitales en provenance de systèmes de contrôle automatique de bâtiments, de chaînes de fabrication, de l'Internet et de l'Intranet, ainsi que la possibilité de communiquer avec d'autres usagers. Le DT422 est durable, étanche à l'eau, aisé à manipuler et comporte un large écran rétroéclairé, un haut-parleur pour le fonctionnement mains-libres, une alarme "homme mort"/"absence de mouvement", un adaptateur pour kit mains-libres et un mode vibration pour notification silencieuse.

Caractéristiques techniques (DT4X2)

Physiques

Taille (L x l x P): 134 x 60 x 27

Poids: 140 g
(avec pile)

Matériau de fabrication

Boîtier : PC/ABS et TPE
(sans silicone)

Clavier : PC/ABS, éclairage
par film électroluminescent

Couleur : Gris foncé et bleu
acier foncé (DT412),

Gris foncé et
graphite (DT422)

Ecran (L x H): LCD 128 x 64
pixels, éclairage
par film électroluminescent

Agrafe : A charnière
(standard) ou
pivotante

Environnementales

Température
de service : 0°C – +40°C

Température
de stockage : -20°C – +70°C

Signaux et volume

Sonnerie : 5 niveaux de
réglage (approx.
100 dB à 10 cm)

Ecouteur : 4 niveaux de
réglage

Pile

Type : 550 mAh (NiMH)

Temps de parole
1/temps de veille: 8 h / 80 h
(sans alarme activée)
5 h / 40 h (alarmes
activées, DT422)

Temps de charge: 1 h

Langues :

11 langues sont disponibles : (danois,
néerlandais, anglais, finlandais,
français, allemand, italien, norvégien,
portugais, espagnol et suédois)

Répertoire

Longueur maximale
de nom: 16 caractères

Longueur maximale
de numéros : 22 chiffres

Entrées : 100

Appels téléphoniques

Réception
d'un appel: Sonnerie
(5 différentes), LED
clignotante et mode
vibration

Réponse à
un appel: Sur pression d'un
bouton ou
automatique

Capacité de
mémoire de
la liste d'appels : 20 appels reçus,
effectués et man-
qués avec horodata-
ge (selon le système)

Messagerie

Longueur de
message : Selon le système

Capacité de
mémoire : 20 messages
(totalisant 20 000
caractères max.)

Alarme (seulement pour le DT422)

Types d'alarme : 2 boutons-poussoirs
d'alarme

Alarmes "absence de mouvement",
"homme mort"

L'alarme dépend du système

Abonnements à des systèmes

Nombre
d'abonnements : 4 systèmes, sélec-
tion automatique ou
manuelle

SAR

SAR10g (Taux
d'absorption
spécifique): 0.02 mW/g

Classifications

Protection
du boîtier : IP64, IEC 60529

Essai de
chute libre: IEC 68-2-32 Ed
procédure 1

Normes

DECT: EN 301 406,
TBR10, TBR22

EMC: EN 55022 (classe
B), EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3

Directive sur les
basses tension: EN 60950
SAR: EN 50360 (Europe),
ACA RS 2001
(Australie)

DT412 et DT422

Les robustes téléphones sans fil DT412 et DT422 vous offrent toutes les fonctions dont vous pouvez avoir besoin.

Fonction	DT412	DT422
Carte SIM avec répertoire	Oui	Oui
Vibreur	Oui	Oui
Microphone active/désactivé pendant un appel	Oui	Oui
Haut-parleur	Oui	Oui
Connecteur pour kit mains-libres	Oui	Oui
Messagerie*	Oui	Oui
Accusé de réception*	Oui	Oui
Messagerie interactive*	Oui	Oui
SMS (messages courts) *	Oui	Oui
Envoi de données*	Oui	Oui
Données avec préfixe*	Oui	Oui
Alarme personnelle*	-	Oui
Alarme avec données*	-	Oui
Emplacement*	-	Oui
Alarme "homme mort" et "absence de mouvement"	-	Oui

* Fonction dépendante du système (exige serveur de messagerie)

Exigences techniques

Les téléphones sans fil DT4x2 sont conformes aux normes DECT-GAP et DECT-CAP. Les combinés ne peuvent pas être utilisés sur des systèmes à protocole A/B existants.

Les DT412, DT422 peuvent recevoir et envoyer des SMS. Toutes les fonctions de messagerie (y compris bouton d'alarme et alarme "absence de mouvement") demandent que la fonctionnalité soit aussi prise en charge par l'application de messagerie associée au DCT1800-GAP R2.0, BusinessPhone R12 ou MD110 BC11.

Les téléphones DT412 et DT422 sont homologués pour tous les pays de l'EC/EFTA et l'Australie.

Assistance technique

Le téléphone sans fil 4x2 peut s'utiliser sur tous les systèmes de téléphone Business sans fil conformes à Ericsson DECT-GAP et DECT-CAP :

- MD110 sans fil intégré.
- BusinessPhone 50, BusinessPhone 250 et BusinessPhone 128i sans fil intégré
- MD Evolution M/XL sans fil intégré
- Radio Exchange DCT1800-GAP
- Radio Exchange DCT1800-S

Mais le DT4x2 n'a pas été testé sur les systèmes des autres fournisseurs. On ne peut pas garantir les fonctionnalités du DT4x2 sur les systèmes des autres fournisseurs.

Europe, Moyen Orient, Afrique
Ericsson Enterprise
Avenue du Bourget 44 Bourgetlaan
1130 Bruxelles
BELGIQUE
Telephone: +32 (0)2 745 12 11
enterprise.europe@ericsson.com

Produit en Février 2004
FR/LZT 102 3672 RC
© Ericsson Enterprise AB 2004